

Fabryka Elementów Budowlanych



„G & A” sp. z o.o.

Piersno 74

55 – 311 Kostomłoty

NIP 913-13-91-282, REGON 931059900

### Specyfikacja betonowych korytek ściekowych

<p>Korytko ściekowe duże</p> 	Wymiary	A:350 mm +-2mm B:250 mm +-2mm H:80 mm +-2mm C:55 mm +-2mm D:165 mm +-2mm
	Waga	14 kg
	Ilość na palecie	80 sz/pal
	Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu	Odprowadzanie niewielkiej ilości wody w ciągach pieszych i na drogach o niewielkim natężeniu ruchu zgodnie z normami i instrukcjami obowiązującymi w budownictwie.
	Klasyfikacja wyrobu	23.61.11-50
	Specyfikacja	Beton – C30/37 Z kruszywa rzecznoego płukanego 0-8mm
	Dokumenty odniesienia	PN-EN 206-1
<p>Korytko ściekowe małe</p> 	Wymiary	A:250 mm +-2mm B:150 mm +-2mm H:80 mm +-2mm C:55 mm +-2mm D:115 mm +-2mm
	Waga	6 kg
	Ilość na palecie	150 sz/pal
	Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu	Odprowadzanie niewielkiej ilości wody w ciągach pieszych i na drogach o niewielkim natężeniu ruchu zgodnie z normami i instrukcjami obowiązującymi w budownictwie.
	Klasyfikacja wyrobu	23.61.11-50
	Specyfikacja	Beton – C30/37 Z kruszywa rzecznoego płukanego 0-8mm
	Dokumenty odniesienia	PN-EN 206-1